

Information til opsætning af printfil

- Al grafik bør samles i et lag.
- Tilføj minimum 20 mm "bleed" til beskæring.
- Skærermærker placeres uden for print og bleed.
- Er filen skaleret i procent, bør dette tilføjes filnavnet. Eks. (*navn_print_fil_25%.pdf*).
OBS: Med PDF filformatet kan man opleve begrænsning i forhold til størrelsen, så filen ikke kan oprettes i 1:1
dette kan løses ved at oprette filen i eks. 50%, husk altid at informerer om dette.
- Benyt altid farver i cmyk værdi.
- Ved bestilling af flere printjobs bør filerne sendes enkeltvis.
- Alt tekst skal være som kurver ikke skrifftype. (*kurver/outlined/vector*)
- Opløsning på billeder bør være minimum 150ppi (300ppi anbefales)
- Benyt ICC profil FOGRA39
- Fil skal sendes som PDF.

NB.

Selvom billedets opløsning er 150ppi, er det altid en god idé at vurderer sine billeder inden det sendes til print.

Såsom belysning, farvemætning, pixelering osv.

Farver på en skærm og på print er 2 forskellige ting, ligesom 2 skærme kan varierer i farve.

Billeder bliver ikke bedre ved print, end det vi modtager.

Vi hjælper gerne med Grafisk assistance/filopbygning mod betaling.

